LİNE INTERACTİVE UPS · ARTTIRICI VE DÜŞÜRÜCÜ AVR

EKL

650–3000 VA

1 FAZ GİRİŞ

1 FAZ ÇIKIŞ



*Ürün görselleri güç değerlerine göre değişiklik gösterebilir.

ÖNE ÇIKANLAR

- Opsiyonel LED veya LCD ekran
- Mikroişlemci tabanlı dijital kontrol
- Gerilim stabilizasyonu için arttırıcı ve düşürücü AVR
- Otomatik frekans algılama
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Power-On güvenlik testi
- Cold start
- Şebeke gücü geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- İnverter çıkış geriliminin elektrik şebekesi gerilimiyle aynı fazda olmasını sağlamak için elektrik şebekesi faz takip sistemi

CPU kontrolü ile maksimum güvenlik

Cold start (aküden başlatma)

Yüksek verim ile enerji tasarrufu

[01] Özellikler

EKL

01 Akıllı batarya yönetimi: akü ömrünü uzatmak için akü sıcaklık telafisi; şarj süresini kısaltmak için üç aşamalı şarj sistemi

02 Kısa devre, akü aşırı şarj / aşırı deşarj, aşırı yük, ani gerilim artışı koruma sistemi

03 OFF modunda otomatik şarj etme

04 İsteğe bağlı boşta kapatma sistemi

05 İsteğe bağlı RS232 / USB iletişim portu ve RJ11 / RJ45 koruma sistemi

06 Gözetimsiz güvenlik kapanışı: PC ile iletişim kuran RS232 veya USB arayüzü aracılığıyla sistem alarmı ve otomatik güç açma / kapama sistemi

07 PFC ile güç faktörü düzeltimi

08 Yüke göre değişen akıllı fan hızı

[02] Teknik değerler

EKL · 650 – 3000 VA

Model	EKL	EKL	EKL	EKL	EKL	EKL
Güç	**650 VA 390 W**	**800 VA 480 W**	**1200 VA 720 W**	**1500 VA 900 W**	**2000 VA 1200 W**	**3000 VA 1800 W**
Giriş						
Voltaj	100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)					
Frekans	50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)					
Çıkış						
Voltaj	100 / 110 / 120 Vac ± 10% or 220 / 230 / 240 Vac ± 10%					
Frekans	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)					
Dalga formu	Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave					
Transfer süresi	Typical 8 ms, 10 ms max.					
Batarya						
DC voltajı	12 V		24 V			48 V
Konfigürasyon	12 V / 7.0 Ah × 1	12 V / 8.0 Ah × 1	12 V / 7.0 Ah × 2	12 V / 8.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 4
Şarj süresi	6 ~ 8 h					
Diğer						
Korumalar	Short circuit - battery overcharge – overdischarge – overload - surge					
İletişim	USB / RS232 (optional)					
Bağıl nem	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 °C (non-condensing)					
Gürültü seviyesi	≤ 45 dB (1 m)					
Plastik kasa						
Net / brüt ağırlık (kg)	4.3 / 4.6	5.2 / 5.5	8.6 / 9.0	10.1 / 10.5	/	
Boyut (G × D × Y) (mm)	100 × 290 × 140		140 × 345 × 170		/	
Paketli boyut (G × D × Y) (mm)	139 × 335 × 210		198 × 406 × 245		/	
Adet / 20 ft konteyner	2300 pcs		1000 pcs		/	
Metal kasa						
Net / brüt ağırlık (kg)	5.1 / 5.4	6.3 / 6.6	9.6 / 10.1	11.3 / 11.7	12.9 / 13.3	19.3 / 20.6
Boyut (G × D × Y) (mm)	95 × 320 × 160		125 × 320 × 225		125 × 380 × 225	157.5 × 452 × 211
Paketli boyut (G × D × Y) (mm)	145 × 375 × 230		180 × 390 × 295		180 × 450 × 295	238 × 536 × 295
Adet / 20 ft konteyner	2000 pcs		1000 pcs			658 pcs

EmKaPower WEB www.emkapower.com E-POSTA info@emkapower.com TELEFON 0 (346) 606 03 41